

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		NAWIERZCHNIA			
1	KNR AT-03 d.1 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 750m x 5,5m=4125m2 4125	m ²		
			m ²	4125,000	
				RAZEM	4125,000
2	KNNR 6 d.1 1005-07	Mechaniczne skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową 750m x 5,5m=4125m2 4125	m ²		
			m ²	4125,000	
				RAZEM	4125,000
3	KNNR 6 d.1 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych beton asfaltowy AC16W o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 750m x 5,5m=4125m2 4125	m ²		
			m ²	4125,000	
				RAZEM	4125,000
4	KNNR 6 d.1 1005-07	Mechaniczne skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową 750m x 5,5m=4125m2 4125	m ²		
			m ²	4125,000	
				RAZEM	4125,000
5	KNNR 6 d.1 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, beton asfaltowy AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 750m x 5,5m=4125m2 4125	m ²		
			m ²	4125,000	
				RAZEM	4125,000
2		POBOCZA			
6	KNNR 6 d.2 0113-05	Pobocza z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 6 cm Krotność = 1,666 (750m x 0,75m) x 2 = 1125m2 1125	m ²		
			m ²	1125,000	
				RAZEM	1125,000

Monika Penkosc